Artículo
Dani Fibla · 17 sep, 2020 Lectura de 2 min

Atelier - Depuración - Adjuntar al proceso

¡Hola Comunidad!

Me gustaría compartir con vosotros mi experiencia sobre la depuración con Atelier.

Estoy desarrollando una API REST y quiero adjuntar un proceso cuando llamo a la API desde una herramienta cliente REST, por ejemplo Postman. El objetivo es inspeccionar valores del HEADER y el BODY de la solicitud HTTP durante el proceso de depuración.


Voy a demostrarlo usando una clase del namespace SAMPLES.

1 - Abre Atelier

2 - Abre tu clase de servicio REST

3- Ve al método relacionado con la URI que necesitas depurar


4- Agrega un HANG (sugiero de entre 10 y 15 segundos) que te permita poder adjuntar el proceso Caché / Ensemble. Observa la siguiente imagen:



5 - Cambia la vista al modo Depuración (DEBUG)


6 - Ve a Run->Debug Configurations->Application Atelier Attach

7 - Haz clic con el botón derecho en "Application Atelier Attach" y haz clic en New para configurar tu lista de proceso de servidor




8 - Configura tu lista de procesos del servidor Caché/Ensemble/Intersystems IRIS

9 - Haz clic en Apply




10 - Pásate a tu herramienta cliente REST

11 - Cuando llames a tu REST Api, retrasará (HANG) el proceso durante la cantidad de segundos que habías programado previamente




12 - En este momento, necesitarás volver a Atelier

13 - En Atelier, haz clic en Run->Debug Configuration->Application Atelier Attach y elige el proceso de la lista que configuraste



14 - Haz clic en Apply y cierra esta ventana

También puedes usar este pequeño botón como atajo:



En este punto, podrás depurar e inspeccionar tu código cuando lo necesites.

Por favor, no dejes de compartir tu experiencia y/o comentarios.

¡Gracias!

#Depuración

URL de fuente:https://es.community.intersystems.com/post/atelier-depuraci%C3%B3n-adjuntar-al-proceso