

Peter N · 11 jul, 2020

Intento ejecutar una pequeña rutina de prueba (adivinar un número aleatorio) en WebTerminal pero el resultado parece roto.

```
USER>d ^guess
```

```
1      .>.....*..    guess [0..9]: 1
2      .>.....*..    guess [0..9]: 2
3      .....          guess [0..9]: C !no number
```

```
USER > d ^guess
1      .>...*....    guess [0..9]: 1
2      ..>.....*    guess [0..9]: 2
3      .....        guess [0..9]: a !no numberb !no numberc !no number
```

Creo que se relaciona con el backspace.
¿Se requiere algún ajuste especial?

El código:

```
a
s q="..... guess [0..9]: "
f i=1:1 d b if p w ! w $c(9),"thank you",! q
q
b
w !,i,$c(9),q
f r v#1 q:(v?.1n) w " !no number",$c(8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8)
w " "
s r=$R(10),p=$s(v="":1,v=r:"!",v>r:"<",1:">")
s x=q,$e(x,r+1)="*",$e(x,v+1)=$s(v=r:"!",v>r:"<",1:">")
q:p w $c(13),$c(9),x s p=v=r q
```

[#ObjectScript](#) [#Terminal](#) [#InterSystems](#) [IRIS](#)

URL de fuente: <https://es.community.intersystems.com/post/backspace-en-webterminal>