
Artículo

[Mathew Lambert](#) · 14 oct, 2020 Lectura de 1 min

do ^REDEBUG`para depurar configuraciones SSL/TLS

Esto lo escribo más para ayudar a mi memoria que para otra cosa. Pensé en compartirlo, porque a menudo aparece en los comentarios, pero no está en la documentación de InterSystems.

Hay una utilidad increíble que se llama ^REDEBUG, que aumenta el nivel de información que se registra en mgr/cconsole.log.

Para activarla:

- a) inicia el terminal/login
- b) zn "%SYS"
- c) do ^REDEBUG
- d) cambia el nivel de registro a FFFFFFFF

Si estás en un sistema de producción (con mucho tráfico), sugiero que reproduzcas rápidamente el error, renombres el archivo cconsole.log y repitas los pasos anteriores para configurar el nivel de registro de log en FF. Esto es principalmente porque configurar el nivel de registro de log en FFFFFFFF hará que cconsole.log crezca de forma explosiva en un sistema con alto tráfico.

A veces las entradas en cconsole.log son crípticas - pero a veces pueden ser útiles.

Espero que os resulte útil.

P.D.: si tenéis ejemplos de errores de SSL crípticos y sus significados, por favor publicadlos como un comentario. Si conocéis su significado, sería genial. Si no lo conocéis, podemos pedir ayuda a la comunidad.

[#Depuración](#) [#Herramientas](#) [#SSL](#) [#Ensemble](#) [#HealthShare](#) [#InterSystems](#) [IRIS for Health](#)

URL de fuente: <https://es.community.intersystems.com/post/do-redebug-para-depurar-configuraciones-ssl/tls>