

Artículo

[Alberto Fuentes](#) · 11 feb, 2021 Lectura de 1 min

Truco para Javascript embebido - marcadores que permiten el uso de < y >

Hola a todos,

Compartimos hoy un truco que quizá le resulte útil a aquellos que tienen que trabajar con JavaScript embebido.

Si tienes que trabajar con CSP o Zen probablemente más de una vez has necesitado utilizar JavaScript embebido. Supón que tienes que programar algunos bucles, que utilizan los caracteres < o > en alguna expresión, por ejemplo:

```
&js<
    var test = document.getElementById('seTest');
    for (var i = 0; i < test.options.length; i++) {
        // hacer algo con test.options[i]...
    }
>
```

Si introduces ese código en Studio, te mostrará una serie de errores y te fallará en la compilación.

La solución es bastante sencilla en este caso, podemos utilizar la funcionalidad llamada [Markers](#) cada vez que nos encontremos con un caso similar donde debemos usar < o > en JavaScript embebido:

```
&js@<
    var test = document.getElementById('seTest');
    for (var i = 0; i < test.options.length; i++) {
        // hacer algo con test.options[i]...
    }
>@
```

Ahora sí, de esta forma ya compilará correctamente.

[#Code Snippet](#) [#Consejos y trucos](#) [#CSP](#) [#ZEN](#) [#Caché](#)

URL de
fuente: <https://es.community.intersystems.com/post/truco-para-javascript-embebido-marcadores-que-permiten-el-uso-de-y>
