

## Pregunta

[Kurro Lopez](#) · 25 feb, 2021

## Exportar JSon parcial a un mensaje de respuesta

Hola a todos,

Tengo una operación de API que llama a un proceso externo. La respuesta es un gran json, pero solo quiero una parte del contenido completo.

Mi primer intento es:

```
.....
// Se omite el código de preparación de la solicitud.
establecer tSC = ..Adapter.SendFormDataArray (.tHttpResponse, "POST", tHttpRequest , ,
, tURL)
si $$$ ISERR (tSC) $$$ ThrowStatus (tSC)
// Obtén la respuesta directamente
establecer respuesta = ""
while (tHttpResponse.Data.AtEnd = 0) {
establecer respuesta = respuesta_tHttpResponse.Data.Read ()
}
// Convierta Json en un objeto genérico, obtenga el nodo returnValue.data y convierta
a JSon nuevamente
set objJson = ## class (% DynamicObject).% FromJSON (respuesta)
establecer jsonReturnValue = objJson.returnValue.data.% ToJSON ()
$$$ TRACE ("Content ReturnValue:" _jsonReturnValue)
do ## class (% ZEN.Auxiliary.jsonProvider).% ConvertJSONToObject (jsonReturnValue, "M
yMsg.PartialJson",. pResponse)
.....
```

La respuesta de JSon es:

```
{
  "result": "OK",
  "returnValue": {
    "code": "0",
    "message": "Info",
    "data": {
      "ext_customer_id": "123456789",
      "customer_name": "FRANCISCO",
      "customer_surname_1": "LÓPEZ",
      "customer_surname_2": "DE LAS HERAS",
      "passport_id": "123456ZZZ",
      "dob": "1972-02-01",
      "sex": "M",
      "email": "kurro.lopez@gmail.com",
      "active": true
    }
  }
}
```

```
}
```

y la clase MyMsg.PartialJson es:

```
Class MyMsg.PartialJson extiende Ens.Response
{
  /// Id del usuario
  Propiedad "ext_customer_id" como% String (MAXLEN = 1024);
  /// Nombre del cliente
  Propiedad "customer_name" como% String (MAXLEN = 1024);
  /// Apellido cliente
  Propiedad "customer_surname_1" como% String (MAXLEN = 1024);
  /// apellido 2 cliente
  Propiedad "customer_surname_2" como% String (MAXLEN = 1024);
  /// Passport ID
  Propiedad "passport_id" como% String (MAXLEN = 250);
  /// Fecha de nacimiento
  Propiedad dob As% String (MAXLEN = 20);
  /// Sexo
  Sexo de la propiedad como% String (MAXLEN = 10);
  /// Correo electrónico
  Correo electrónico de la propiedad como% String (MAXLEN = 1024);
  /// Compruebe si el cliente está activo
  Propiedad activa como% booleano;
}
```

Pero el objeto pResponse está vacío.

¿Hay algun error?

Atentamente

Kurro Lopez

[#Caché](#)

---

URL de fuente: <https://es.community.intersystems.com/post/exportar-json-parcial-un-mensaje-de-respuesta>