
Artículo

[Robert Cemper](#) · 25 ene, 2022 Lectura de 1 min


[Open Exchange](#)

GlobalToJson-Compacto

Exporta un GLOBAL en formato JSON y también importa este formato. Compacto se refiere a la estructura creada.

Los nodos globales se incluyen con datos para una carga rápida de datos.

Pero también el código relacionado es bastante compacto.



La exportación de este Global

View global in namespace USER:

Global Search Mask:

Search History: Maximum Rows: Allow Edit

1:	<code>^dc.MultiD</code>	= 5
2:	<code>^dc.MultiD(1)</code>	= \$lb("Braam,Ted Q.",51353)
3:	<code>^dc.MultiD(1,"mJSON")</code>	= "{}"
4:	<code>^dc.MultiD(2)</code>	= \$lb("Klingman,Uma C.",62459)
5:	<code>^dc.MultiD(2,2,"Multi","a")</code>	= 1
6:	<code>^dc.MultiD(2,2,"Multi","rob",1)</code>	= "rcc"
7:	<code>^dc.MultiD(2,2,"Multi","rob",2)</code>	= 2222
8:	<code>^dc.MultiD(2,"Multi","a")</code>	= 1
9:	<code>^dc.MultiD(2,"Multi","rob",1)</code>	= "rcc"
10:	<code>^dc.MultiD(2,"Multi","rob",2)</code>	= 2222
11:	<code>^dc.MultiD(2,"mJSON")</code>	= "{\"A\":\"ahahah\",\"Rob\":\"VIP\",\"Rob2\":1111,\"Rob3\":true}"
12:	<code>^dc.MultiD(3)</code>	= \$lb("Goldman,Kenny H.",45831)
13:	<code>^dc.MultiD(3,"mJSON")</code>	= "{}"
14:	<code>^dc.MultiD(4)</code>	= \$lb("", "")
15:	<code>^dc.MultiD(4,"mJSON")</code>	= "{\"rcc\":122}"
16:	<code>^dc.MultiD(5)</code>	= \$lb("", "")
17:	<code>^dc.MultiD(5,"mJSON")</code>	= "{}"

Total: 17 [End of global]

Genera un objeto JSON que cubre todos los nodos globales con datos

```
USER>write $$Do^ZPretty(json)
{
  "gbl": [
    "^\$dc.MultiD=5",
    "^\$dc.MultiD(1)=$lb(\"Braam,Ted Q.\",51353)",
    "^\$dc.MultiD(1,\"mJSON\")=\"{}\"",
    "^\$dc.MultiD(2)=$lb(\"Klingman,Uma C.\",62459)",
    "^\$dc.MultiD(2,2,\"Multi\", \"a\")=1",
    "^\$dc.MultiD(2,2,\"Multi\", \"rob\",1)=\"rcc\"",
    "^\$dc.MultiD(2,2,\"Multi\", \"rob\",2)=2222",
    "^\$dc.MultiD(2,\"Multi\", \"a\")=1",
    "^\$dc.MultiD(2,\"Multi\", \"rob\",1)=\"rcc\"",
    "^\$dc.MultiD(2,\"Multi\", \"rob\",2)=2222",
    "^\$dc.MultiD(2,\"mJSON\")=\"{\\\"A\\\":\\\"ahahah\\\",\\\"Rob\\\":\\\"VIP\\\",\\\"Rob2\\\":1111,\\\"Rob3\\\":true}\\\"",
    "^\$dc.MultiD(3)=$lb(\"Goldman,Kenny H.\",45831)",
    "^\$dc.MultiD(3,\"mJSON\")=\"{}\"",
    "^\$dc.MultiD(4)=$lb(\"\", \"\")",
    "^\$dc.MultiD(4,\"mJSON\")=\"{\\\"rcc\\\":122}\\\"",
    "^\$dc.MultiD(5)=$lb(\"\", \"\")",
    "^\$dc.MultiD(5,\"mJSON\")=\"{}\""
  ]
}
USER>
```

El Loader relacionado crea exactamente el mismo Global

[Vídeo \(en inglés\)](#)

[#Globals #JSON #InterSystems IRIS](#)

[Ir a la aplicación en InterSystems Open Exchange](#)

URL de fuente:<https://es.community.intersystems.com/post/globaltojson-compacto>