

Artículo

[Alberto Fuentes](#) · 5 jul, 2022 · Lectura de 1 min

Ejemplo de código para concatenar arrays JSON

ObjectScript no incluye ningún método por defecto para añadir un array JSON a otro. Este es un fragmento de código que utilizo y que es equivalente al método `concat()` de JavaScript.

Puedes llamarlo con cualquier número de argumentos para concatenarlos en un nuevo array. Si un argumento es un array dinámico, sus elementos serán añadidos. Si no, el argumento en sí será añadido.

```
ClassMethod ConcatArrays(pArgs...) As %DynamicArray
{
    set outArray = []
    for i=1:1:pArgs {
        set arg = pArgs(i)
        if ($IsObject(arg) && arg.%IsA("%DynamicArray")) {
            set iter = arg.%GetIterator()
            while iter.%GetNext(.key, .value) {
                do outArray.%Push(value)
            }
        } else {
            do outArray.%Push(arg)
        }
    }
    return outArray
}
```

Contadme si hay una forma mejor de hacer esto!

[#Code Snippet](#) [#JSON](#) [#InterSystems IRIS](#)

URL de
fuente: <https://es.community.intersystems.com/post/ejemplo-de-c%C3%B3digo-para-concatenar-arrays-json>