

---

Artículo

[Nancy Martínez](#) · 2 ago, 2022 Lectura de 1 min

## Cómo cambiar namespaces en rutinas o el nuevo \$namespace vs znamespace

¡Hola desarrolladores!

Solo quiero compartir una antigua pero muy relevante buena práctica en el cambio de namespaces que [@Dmitry Maslennikov](#) compartió conmigo.

Consideremos el método:

```
classmethod DoSomethingInSYS() as %Status
{
set sc=$$$OK

set ns=$namespace

zn "%SYS"

// try-catch in case there will be an error
try {
// do something, e.g. config change
}

catch {}

zn ns ; returning back to the namespace we came in the routine

return sc
}
```

Y con el nuevo \$namespace el método puede ser reescrito como:

```
classmethod DoSomethingInSYS() as %Status
{
set sc=$$$OK

new $namespace

set $namespace="%SYS"
```

```
// do something  
  
return sc  
  
}
```

Así que... La diferencia está en que no tenemos que cambiar el namespace manualmente ya que vendrá establecido automáticamente al finalizar el método.

Y tampoco necesitamos hacer try-catch (al menos para este propósito)

[#Consejos y trucos](#) [#ObjectScript](#) [#InterSystems](#) [IRIS](#)

---

URL de  
fuente: <https://es.community.intersystems.com/post/c%C3%B3mo-cambiar-namespaces-en-rutinas-o-el-nuevo-namespace-vs-znamespace>