

Artículo

[Nancy Martínez](#) · 19 ago, 2022 · Lectura de 1 min

## Un truco útil para presentar código de ObjectScript en ficheros Script en VSCode

¡Hola desarrolladores!

Me gustaría compartir con vosotros un truco útil para presentar código de ObjectScript en ficheros Script en VSCode.

Los ficheros Script son simplemente ficheros con líneas de ObjectScript que introducimos en cualquier sitio, por ejemplo en IRIS durante el procedimiento Docker baking.

Caso de uso típico - este es el [Scriptfile](#)

este es el [Dockerfile](#) donde lo introducimos.

Y así es como se ve normalmente en VSCode:

```
1 ; run installer to create namespace
2 do $SYSTEM.OBJ.Load("/opt/irisapp/Installer.cls", "ck")
3 set sc = ##class(App.Installer).setup()
4
5 zn "IRISAPP"
6 ;do $System.OBJ.LoadDir("/opt/irisapp/src","ck",,1)
7 ;zpm "install dsw"
8 zpm "install isc-dev"
9 do ##class(dev.code).workdir("/irisdev/app/src")
10 do EnableDeepSee^%SYS.cspServer("/csp/irisapp/")
11 ;do ##class(%DeepSee.Utills).%BuildCube("CovidCube")
12 ;zpm "install samples-bi"
13 ;zpm "install csvgen"
14 ;set file="https://raw.githubusercontent.com/CSSEGISandData/COVID-19/master
15 ;zw ##class(community.csvgen).GenerateFromURL(file,"","dc.irisbi.covid19")
16 ;zw ##class(%DeepSee.WizardUtills).%GenerateCubeDefinition("dc.irisbi.covid19")
17
18
19 zpm "load /opt/irisapp/ -v"
20
21 zn "%SYS"
22 w ##class(Security.Users).UnExpireUserPasswords("*")
23 write "Modifying MDX2JSON application security..",!
24 set webName = "/mdx2json"
```

Podría ser más elegante, ¿verdad?

El truco consiste en añadir el símbolo Tab al principio de cada línea.

Selecciona todo, teclea "Tab" y tendrás esta imagen:

```
zn "IRISAPP"
zpm "install isc-dev"
do ##class(dev.code).workdir("/irisdev/app/src")
do EnableDeepSee^%SYS.cspServer("/csp/irisapp/")
;do ##class(%DeepSee.Utils).%BuildCube("CovidCube")
;zpm "install samples-bi"
;zpm "install csvgen"
;set file="https://raw.githubusercontent.com/CSSEGISandData/COVID-19/master/csse_covid_19_data"
;zw ##class(communit.csvgen).GenerateFromURL(file,"","dc.irisbi.covid19")
;zw ##class(%DeepSee.WizardUtils).%GenerateCubeDefinition("dc.irisbi.covid19","CovidCube","dc.

;zpm "load /opt/irisapp/ -v"
zpm "load /opt/irisapp/ -v -Dfolder=irisapp"

zn "%SYS"
w ##class(Security.Users).UnExpireUserPasswords("*")
write "Modifying MDX2JSON application security...","!
set webName = "/mdx2json"
set webProperties("AutheEnabled") = 64
set webProperties("MatchRoles")=":%DB_IRISAPP"
set sc = ##class(Security.Applications).Modify(webName, .webProperties)
```

Mucho mejor, ¿no?

Y funciona igual que sin tabs.

¡Espero que os guste tanto como a mí! :D

[#Consejos y trucos](#) [#ObjectScript](#) [#InterSystems](#) [IRIS](#) [#VSCode](#)

---

URL de  
fuente: <https://es.community.intersystems.com/post/un-truco-%C3%BAtil-para-presentar-c%C3%B3digo-de-objectscript-en-ficheros-script-en-vscode>